

Perforerad plåt

Artikelnummer	Delning	Hål	Vikt - kg/st	Dim. 1		Dim. 2		Dim. 3
PERF10MM1,5	12 mm	Fyrkant 10 mm	7,2	2000	x	1000	x	1,5
PERF10MM	12 mm	Fyrkant 10 mm	9,6	2000	x	1000	x	2
PERH5MM	8 mm	Runt 5 mm	10,4	2000	x	1000	x	1
PERKLÖ1,5	16 mm	Klöver	12,9	2000	x	1000	x	1,5

Svetsat galler

Artikelnummer	Maska c/c	Tråd	Vikt - kg/st	Dim. 1		Dim. 2		Dim. 3
SVGA30x30x3	30 mm	3 mm	7,3	2000	x	1000	x	3
SVGA40x40x4	40 mm	4 mm	9,6	2000	x	1000	x	4
SVGA50x50x5	50 mm	5 mm	11,9	2000	x	1000	x	5

Ytterligare format, tjocklekar och kvalitéer kan fås på förfrågan.

Definitioner

Delning Hålen är orienterade som en triangel med hålcentrum i spetsarna på en liksidig triangel. Delningen utgörs av längden triangelns sida (mm).

Runda hål Håldiameter för runda hål (mm).

Fyrkantiga hål Hålstorlek för fyrkantiga hål (mm). Hålen är kvadratiska.

Maska c/c Centrumavståndet mellan två närliggande trådar (mm). Används för svetsade galler.

Tråd Tjocklek